



# KOLMAT® PLASTIC

## AFDICHTINGSMIDDEL VOOR HET AFDICHTEN VAN CONISCHE EN CILINDRISCHE KUNSTSTOF SCHROEFDRAADVERBINDINGEN



**Viscositeit:** ca. Pasteus

**Dichtheid:** ca. 1.02 g/cm<sup>3</sup>

### OPSLAGCONDITIES

Minimaal 12 maanden in ongeopende verpakking opgeslagen tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Afdichtingsmiddel voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen.

### TOEPASSINGSGBIED

Voor het afdichten van conische en cilindrische kunststof schroefdraadverbindingen (kunststof/kunststof en kunststof/metaal). Geschikt voor o.a. koud- en warm water en (pers)lucht. Toepasbaar op o.a. PVC, CPVC en ABS eventueel in combinatie met koper, messing, (gegalvaniseerd) staal en RVS.

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken bij temperaturen  $\leq +5^\circ\text{C}$ .

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlakken reinigen en drogen m.b.v. een ontvetter (Griffon PE Cleaner) en een schone, goed absorberende, pluisvrije doek (Griffon Cleaner Cloth).

### DROOGTIJDEN\*

**Eindsterkte na:** ca. Droogtijd minimaal 24 uur (bij een omgevingstemperatuur van  $> 10^\circ\text{C}$ ).

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Waterbestendigheid:** Zeer goed

**Temperatuurbestendigheid:** Van  $-50^\circ\text{C}$  tot  $+120^\circ\text{C}$

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Basisgrondstof:** Siliconenelastomeer (Alkoxy)

**Kleur:** Wit

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.