




PVC/PE Drainageputten

Puttype: Vlakke bodem

Milder

— VEELZIJDIG IN LEIDINGSYSTEMEN —

Put diameter (D): 315 / 400 / 500mm
Materiaal: PVC / PE
Deksel: geen / PVC / polyester
 (doorhalen wat niet van toepassing is)



Richtlijn hartlijn in bovenaanzicht

Put nr.	Aantal	Hoogte mm (H)	Aansluiting 1				Aansluiting 2				Aansluiting 3				Aansluiting 4			
			Diameter (d) in mm	Type	Hoogte (h) in mm	Richting	Diameter (d) in mm	Type	Hoogte (h) in mm	Richting	Diameter (d) in mm	Type	Hoogte (h) in mm	Richting	Diameter (d) in mm	Type	Hoogte (h) in mm	Richting

Altijd achter aansluitdiameter het type vermelden t.w.:
 Manchetmof: MM
 Spie: SP
 Klikmof: KM
 Indien een doorspuitarm vereist is, achter het type 'DS' vermelden.

Puthoogte H: Totale puthoogte

Aansluithoogte h: Gemeten van onderkant put tot binnenonderkant aansluiting

Opmerkingen:

Voor akkoord opdrachtgever:
 Bedrijfsnaam: _____ Handtekening: _____
 Contactpersoon: _____
 Telefoonnr.: _____

Verzendadres:
 Naam: _____
 Adres: _____
 Postcode: _____ Plaats: _____
 Contactpersoon: _____ Tel. contactpersoon: _____

Datum: _____ Opdracht nr.: _____
 Paraaf: _____ Afleverdatum: _____

Milder Bemmel
 Telefoon 026 - 325 91 03

Milder Rotterdam
 Telefoon 010 - 415 99 83

E-mail info@milder.nl
 Internet www.milder.nl

04-2017